

Un nuevo amanecer

SUMIGRAN ha creado el nuevo y revolucionario césped artificial AURORA, el nuevo modelo de la gama "Real Line", diseñado bajo el avanzado concepto de césped "multidireccional" que redefine la naturalidad y realismo del césped artificial

Diseñado en una altura de 50 mm y compuesto por 8 tonos de color en sus fibras, AURORA ofrece un realismo inigualable desde cualquier ángulo de visión

El césped artificial AURORA está fabricado con hilo Tencate, lo que garantiza una calidad excepcional, proporcionando una suavidad y resistencia superiores. Su innovadora tecnología multidireccional logra generar texturas excepcionalmente realistas y un aspecto visual extraordinariamente natural, ideal para quienes buscan la excelencia en paisajismo y jardinería

Descubre AURORA de SUMIGRAN, la combinación perfecta de estética, innovación y durabilidad

¡Despierta y siente la diferencial!

<b>DENSIDAD</b> 10500 puntadas / m2	<b>PESO DE FIBRA</b> 2084 gramos / m2	<b>ALTURA DEL HILADO</b> 50 mm
<b>PRESENTACIÓN</b>	<b>SECCIÓN DEL HILO</b>	<b>DETALLE</b>
<b>NIVEL DE USO</b>	<b>USOS TÍPICOS</b>	<b>ICONOGRAFÍA</b>
muy alto-intenso, se va a pisar continuamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>jardines de comunidades de vecinos</li> <li>piscinas comunitarias, etc...</li> </ul>	
alto, se va a pisar frecuentemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>jardines particulares</li> <li>piscinas</li> <li>cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc...</li> </ul>	
medio, se va a pisar ocasionalmente	<ul style="list-style-type: none"> <li>jardines particulares</li> <li>terrazas / áticos</li> <li>piscinas</li> <li>otras zonas poco transitadas, etc...</li> </ul>	
bajo, meramente decorativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>jardines poco transitables</li> <li>rotondas / medianas</li> <li>escaparates</li> <li>ferias / eventos, etc...</li> </ul>	
<b>GRADO CONFORT</b>	muy alto-intenso	
<b>GRADO RESILIENCIA</b>	alto	
<b>GRADO REALISMO</b>	muy alto-intenso	
<b>GRADO SUAVIDAD</b>	muy alto-intenso	

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

DTEX	16700
Configuración filamentos	6 rectos ( hilo 1 ) + 6 semitexturizado ( hilo 2 ) 8 rizado ( hilo 3 )
<b>Hilo recto</b>	
Estructura	Monofilamento ( ambos hilos )
Sección primer hilo	5 con micronervios
Sección segundo hilo	Semitexturizado TENCATE
Composición	Polietileno ( ambos hilos )
Tonalidad primer hilo	Verde bitono ( dos colores )
Tonalidad segundo hilo	Verde bitono ( dos colores )
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio
<b>Hilo rizado</b>	
Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y verde

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE

Composición soporte primario	Polipropileno
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	Si
Peso soporte primario	155 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	900 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m2	10500 ( +/- 10% )
Puntadas por cada 10 cm	10 ( +/- 1 )
Altura del hilado	50 mm ( +/- 5% )
Altura total	52 mm ( +/- 5% )
Peso del hilado	2084 gr / m2 ( +/- 10% )
Peso total	3139 gr / m2 ( +/- 10% )
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	50 litros / minuto / m2
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice ( opcional )
Garantía	8 años ( ver condiciones )

FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas	ancho: 2 metros longitud: 20 metros	Bobinas	ancho: 4 metros longitud: 20 metros
---------	--	---------	--

