

“All you need is love”

Y en tu terraza o jardín “all you need is Sumigran”

El nuevo césped artificial PAUL aún grandes virtudes en su calidad, composición y materias primas de origen, diseño y prestaciones a un precio muy ajustado

El césped artificial PAUL se ha diseñado y desarrollado para ser uno de los mejores modelos de césped artificial del mercado en cuanto a la relación calidad / precio que ofrece

El nuevo modelo PAUL es un césped artificial de aspecto y tacto natural realizado en 35 mm y que emplea el exclusivo hilo mixto de Sumigran cóncavo en “C” con microestrias en sus dos caras mas un hilo en “sección en S”. Este exclusivo hilo, propio de césped artificial de alta gama, ofrece suavidad, resiliencia y un acabado mate sin brillo ni reflejos antinaturales

La instalación del césped artificial PAUL es muy sencilla y en Sumigran te ofrecemos todos los accesorios para su colocación, además de poder asesorarte en los pasos a seguir en su correcta instalación


“Love is all you need”

**DENSIDAD**  
21000 puntadas / m2



PRESENTACIÓN

**PESO DE FIBRA**  
1230 gramos / m2



SECCIÓN DEL HILO

**ALTURA DEL HILADO**  
35 mm



DETALLE

**NIVEL DE USO**  
muy alto-intenso, se va a pisar continuamente

alto, se va a pisar frecuentemente

medio, se va a pisar ocasionalmente

bajo, meramente decorativo

**USOS TÍPICOS**

- jardines de comunidades de vecinos
- piscinas comunitarias, etc...

- jardines particulares
- piscinas
- cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc...

- jardines particulares
- terrazas / áticos
- piscinas
- otras zonas poco transitadas, etc...

- jardines poco transitables
- rotondas / medianas
- escaparates
- ferias / eventos, etc...

**ICONOGRAFÍA**



**GRADO CONFORT** medio

**GRADO RESILIENCIA** alto

**GRADO REALISMO** alto

**GRADO SUAVIDAD** alto



CARACTERÍSTICAS DEL HILO

DTEX	7800
Configuración filamentos	6 rectos + 8 rizados

Hilo recto

Estructura	Micromonofilamento ( MMF )
Sección	Cóncava en “C” con microestrias + “S”
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bitono ( dos colores )
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio

Hilo rizado

Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y verde

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE

Composición soporte primario	Polipropileno con velo de fibra acrílica + red
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	No
Peso soporte primario	150 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	900 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8”
Puntadas por m2	21000 ( +/- 10% )
Puntadas por cada 10 cm	20 ( +/- 1 )
Altura del hilado	35 mm ( +/- 5% )
Altura total	37 mm ( +/- 5% )
Peso del hilado	1230 gr / m2 ( +/- 10% )
Peso total	2280 gr / m2 ( +/- 10% )
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	50 litros / minuto / m2
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice ( opcional )
Garantía	6 años ( ver condiciones )

FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas  ancho: 2 metros longitud: 20 metros	Bobinas  ancho: 4 metros longitud: 20 metros
---	---

