

Vida en tu jardín

El césped artificial VIDA supone un nuevo avance técnico en cuanto al desarrollo y evolución técnica que, día tras día, Sumigran pretende hacer accesible a sus clientes

En primer lugar, el césped artificial VIDA es el primer modelo en emplear le nuevo hilo recto extruido en dos secciones de extraordinaria complejidad (doble sección "C + S"). Dos secciones y memorias diferentes, pero de gran recuperación y resiliencia ante el "estrés" del uso que pueda soportar

A este hilo revolucionario, le acompaña además un hilo semitexturizado que incrementa la naturalidad y efecto multidireccional del producto y un tercer hilo rizado para aportar mullido y confort, así como estabilidad en la base del resto de fibras

Así mismo, el diseño del conjunto de las fibras es para que estén compuestas en 3 alturas diferentes, para incrementar el realismo del producto instalado

Todas las fibras son de origen "Tencate" lo que garantiza la máxima calidad y refuerza la apuesta de Sumigran por la innovación y vanguardia como uno de sus pilares de desarrollo y diferenciación

El césped artificial VIDA se ha diseñado en altura de fibra de 50 mm de Dtex 19.500. Los hilos empleados se configuran en una solución "5+5+8+8" y una densidad de mas de 11.000 puntadas/m2.

El resultado es un césped de extraordinaria belleza y realismo. Naturalidad que, incluso, se incrementará acorde se use y disfrute en el tiempo, incrementando el efecto multidireccional de sus fibras y la diferente "memoria" de las mismas


"¡Está vivo!"

DENSIDAD
11025 puntadas / m2



PRESENTACIÓN

PESO DE FIBRA
2365 gramos / m2



SECCIÓN DEL HILO

ALTURA DEL HILADO
50 mm



DETALLE

NIVEL DE USO
muy alto-intenso, se va a pisar continuamente

alto, se va a pisar frecuentemente

medio, se va a pisar ocasionalmente

bajo, meramente decorativo

USOS TÍPICOS
<ul style="list-style-type: none"> jardines de comunidades de vecinos piscinas comunitarias, etc...

<ul style="list-style-type: none"> jardines particulares piscinas cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc...
--

<ul style="list-style-type: none"> jardines particulares terrazas / áticos piscinas otras zonas poco transitadas, etc...
--

<ul style="list-style-type: none"> jardines poco transitables rotondas / medianas escaparates ferias / eventos, etc...
--

ICONOGRAFÍA

--

--

--

GRADO CONFORT
muy alto-intenso

GRADO RESILIENCIA
alto

GRADO REALISMO
muy alto-intenso

GRADO SUAVIDAD
muy alto-intenso



CARACTERÍSTICAS DEL HILO

DTEX	19500
Configuración filamentos	5 rectos (hilo 1) + 5 semitexturizado (hilo 2) 8 rizado (hilo 3) + 8 rizado (hilo 4)

Hilo recto

Estructura	Monofilamento (primer hilo) monofilamento (segundo hilo)
Sección primer hilo	Doble sección "C + S"
Sección segundo hilo	Semitexturizado
Composición	Polietileno (ambos hilos)
Tonalidad primer hilo	Verde bitono (dos colores)
Tonalidad segundo hilo	Verde bitono (dos colores)
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio

Hilo rizado

Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y verde

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE

Composición soporte primario	Polipropileno
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	Si
Peso soporte primario	155 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	900 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m2	11025 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	10 (+/- 1)
Altura del hilado	50 mm (+/- 5%)
Altura total	52 mm (+/- 5%)
Peso del hilado	2365 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	3420 gr / m2 (+/- 10%)
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	50 litros / minuto / m2
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional)
Garantía	8 años (ver condiciones)

FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas ancho: 2 metros longitud: 20 metros	Bobinas ancho: 4 metros longitud: 20 metros
---	---

